

# **WEIBANG™**

**CATALOGUE  
TONDEUSES  
2009**



**SABRE FRANCE**

# WEIBANG™

Tondeuses puissantes avec moteur KAWASAKI FJ151V ou FJ180V à soupapes en tête de grande longévité et à faible consommation. Robuste carter de coupe en aluminium, maniement simple et aisé grâce aux leviers de commandes ergonomiques.



## WB 536 SK ALV

POWERED by  
 Kawasaki

Cette tondeuse thermique WEIBANG vous assure une excellente qualité de tonte et une éjection parfaite de l'herbe coupée. Le variateur de vitesses vous permet d'adapter la vitesse d'avancement aux conditions de tonte. Réglage de hauteur de coupe sur chaque roue. Bac de ramassage en toile de 70 litres avec anti-poussière. Guidon réglable en hauteur et repliable pour faciliter le transport et le remisage. Moteur KAWASAKI FJ 180 V.

## WB 485 SK AL

Existe en version à VARIATEUR  
WB 485 SK ALV

POWERED by  
 Kawasaki



Tondeuses autotractées avec variateur de vitesses ou boîte mécanique à utiliser sur des surfaces jusqu'à 1200 m<sup>2</sup>. Réglage de la hauteur de coupe centralisé à 7 niveaux avec indicateur de hauteur. Bac de ramassage en toile de 65 litres avec anti-poussières. Guidon réglable en hauteur et repliable pour faciliter le transport et le remisage. Moteur KAWASAKI FJ 151 V.



Commandes ergonomiques regroupées au guidon pour une meilleure manœuvrabilité.



Roues montées avec deux roulements à billes pour une meilleure résistance à l'usure.



Le châssis est protégé des projections par un cerclage en acier intérieur et par deux renforts latéraux remplaçables. (WB 536 SK ALV).



Variateur de vitesses à accélération progressive permettant d'adapter la vitesse aux conditions de tonte. (WB 536 SK ALV / WB 485 SK ALV)



Carter en ALUMINIUM conçu pour exploiter au maximum le flux air / herbe et ainsi permettre de remplir correctement le bac de ramassage.

## WB 454 HB

*Tondeuse poussée, compacte de 45 cm de coupe avec carter en acier. Modèle idéal pour les petites surfaces de gazon. Réglage de hauteur de coupe centralisé. Moteur Briggs & Stratton 500 series.*



Relevage centralisé de la hauteur de coupe.

(WB 536 SB / WB 506 SB-3en1 / WB 454 HB / WB 455 SB).

## WB 455 SB

*Tondeuse tractée de 45 cm de coupe avec carter en acier. Modèle idéal pour les surfaces moyennes de gazon. Réglage de hauteur de coupe centralisé. Moteur Briggs & Stratton 500 series.*



Guidon ergonomique réglable en hauteur, repliable pour le transport et le remisage.

(WB 536 SB / WB 506 SB-3en1 / WB 454 HB / WB 455 SB).



Roues montées sur roulements à billes qui assure un déplacement parfait même sur les terrains irréguliers.

(WB 536 SB / WB 506 SB-3en1 / WB 454 HB / WB 455 SB).

## WB 536 SB

*Confort et efficacité pour cette tondeuse autotractée de 53 cm de coupe avec carter en acier. Ce modèle est la solution idéale pour les terrains, de grande dimensions, irréguliers et légèrement en pente. Moteur BRIGGS et Stratton 675 series.*



**SABRE FRANCE**

## WB 506 SB-3en1



Tondeuse autotractée polyvalente et robuste.

**Carter en acier 3 en 1** vous permettant de choisir le système de tonte en fonction de vos besoins : ramassage, éjection latérale ou mulching. Moteur Briggs et Stratton 675 series.



Déflecteur d'éjection latérale.



Bouchon mulching.

Ramassage : l'herbe coupée est récoltée directement dans le bac.



Ejection latérale : pour les conditions extrêmes. Enlever le bac de ramassage puis positionner le déflecteur latéral et le bouchon mulching.



Mulching : déposer le bac de ramassage et mettre en place le bouchon mulching.



Modèles	WB 536 SK ALV	WB 485 SK AL/V	WB 454 HB	WB 455 SB	WB 536 SB	WB 506 SB-3en1
<b>Moteur</b>	KAWASAKI FJ180V - OHV	KAWASAKI FJ151V - OHV	BRIGGS & STRATTON 500 series	BRIGGS & STRATTON 500 series	BRIGGS & STRATTON Quantum 675 series	BRIGGS & STRATTON Quantum 675 series
<b>Cylindrée</b>	182 cc	179 cc	158 cc	158 cc	190 cc	190 cc
<b>Puissance maxi</b>	6 cv - 4,5 kW	5 cv - 3,73 kW	4,5 cv - 3,3 kW	4,5 cv - 3,3 kW	6 cv - 4,4 kW	6 cv - 4,4 kW
<b>Démarrage</b>	Facile par lanceur	Facile par lanceur	Facile par lanceur	Facile par lanceur	Facile par lanceur	Facile par lanceur
<b>Allumage</b>	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
<b>Surface conseillée</b>	jusqu'à 3000 m <sup>2</sup>	jusqu'à 1200 m <sup>2</sup>	≤ 400 m <sup>2</sup>	≤ 400 m <sup>2</sup>	jusqu'à 3000 m <sup>2</sup>	jusqu'à 1000 m <sup>2</sup>
<b>Largeur de coupe</b>	53 cm	48 cm	45 cm	45 cm	53 cm	49,2 cm
<b>Contenance du bac</b>	70 litres	65 litres	55 litres	55 litres	70 litres	65 litres
<b>Traction</b>	Autotractée	Autotractée	poussée	Autotractée	Autotractée	Autotractée
<b>Transmission</b>	à variateur	Méca 1 v / variateur	non	Mécanique 1 vitesse	Mécanique 1 vitesse	Mécanique 1 vitesse
<b>Carter de coupe</b>	ALUMINIUM	ALUMINIUM	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Hauteur de coupe</b>	7 de 25 à 76 mm	7 de 20 à 75 mm	6 de 15 à 75 mm	6 de 15 à 75 mm	10 de 15 à 90 mm	10 de 16 à 87 mm
<b>Ø des roues AV / AR</b>	200 mm / 230 mm	200 mm / 200 mm	178 mm / 178 mm	178 mm / 200 mm	200 mm / 230 mm	200 mm / 230 mm
<b>Poids</b>	50,5 kg	46 kg / 47 kg	28 kg	33 kg	41 kg	40 kg

SABRE FRANCE se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et l'équipement des modèles présentés. Document sous réserve d'erreurs typographiques et d'impression. Photos non contractuelles. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale de l'appareil, nous vous recommandons vivement de lire le manuel de l'utilisateur.

## SABRE FRANCE

S.A.S. au capital de 300.000 Euros

B.P. N° 96 - 76203 DIEPPE Cédex

Tél : 02 32 90 52 40 - Fax : 02 35 84 19 84

e mail : [espace-contact@sabre-france.fr](mailto:espace-contact@sabre-france.fr)

[www.sabre-france.fr](http://www.sabre-france.fr) - [www.sabre-france.com](http://www.sabre-france.com)